

AUTOMAZIONI PER PORTE E CANCELLI
SISTEMI PER GESTIONE PARCHEGGI

MOTORI MONOFASE

2 POLI - 3000 R.P.M. V. 230/50 HZ +/- 5%

4 POLI - 1500 R.P.M. V. 230/50 HZ +/- 5%

TIPO	KW	HP	FORMA B3	FORMA B5 B14
M 63 A2	0,187	0,25	104,00	124,00
M 63 B2	0,29	0,40	107,00	128,00
M 63 C2	0,37	0,50	108,00	130,00
M 71 A2	0,37	0,50	129,00	154,00
M 71 B2	0,56	0,75	134,00	161,00
M 80 A2	0,75	1	158,00	190,00
M 80 B2	1,1	1,50	163,00	195,00
M 80 C2	1,5	2	171,00	205,00
M 80 D2	1,87	2,50	184,00	221,00
M 80 E2	2,2	3	190,00	228,00
M 90S A2	1,5	2	218,00	261,00
M 90L A2	1,87	2,50	229,00	274,00
M 90L B2	2,2	3	233,00	280,00
M 100 A2	2,2	3	321,00	385,00
M 100 B2	3	4	335,00	403,00

TIPO	KW	HP	FORMA B3	FORMA B5 B14
M 63 A4	0,13	0,18	111,00	133,00
M 63 B4	0,187	0,25	115,00	139,00
M63 C4	0,247	0,35	120,00	144,00
M 71 A4	0,247	0,35	127,00	153,00
M 71 B4	0,37	0,50	135,00	162,00
M 71 C4	0,52	0,70	149,00	179,00
M 80 A4	0,56	0,75	172,00	206,00
M 80 B4	0,75	1	180,00	216,00
M 80 C4	0,96	1,3	186,00	223,00
M 90S A4	1,1	1,5	211,00	253,00
M 90L A4	1,5	2	221,00	266,00
M 90L B4	1,87	2,5	242,00	291,00
M 90L C4	2,2	3	253,00	303,00
M 100 A4	2,2	3	300,00	360,00
M 100 B4	3	4	348,00	418,00

2 POLI - 2800 R.P.M. V. 230/50 HZ +/- 5%

6 POLI - 1000 R.P.M. V. 230/50 HZ +/- 5%

CON FORTE COPPIA DI SPUNTO

TIPO	KW	HP	FORMA B3	FORMA B5 B14
M 80 A2co	1,1	1,5		
M 80 B2co	1,5	2		
M 90S A2co	1,5	2		
M 90L A2co	1,87	2,5		
M 90L B2co	2,2	3		

TIPO	KW	HP	FORMA B3	FORMA B5 B14
M 63 A6	0,13	0,18		
M 71 A6	0,187	0,25		
M 71 B6	0,247	0,33		
M 80 A6	0,37	0,50		
M 80 B6	0,56	0,75		
M 90S A6	0,75	1		
M 90L A6	1,1	1,5		
M 100 A6	1,5	2		
M 112 A6	2,2	3		