

**MOTORI TRIFASE**

**2 POLI - 3000 R.P.M. V. 230/400/50 HZ +/- 5%  
V. 255/440/60 HZ +/- 5%**

**4 POLI - 1500 R.P.M. V. 230/400/50 HZ +/- 5%  
V. 255/440/60 HZ +/- 5%**

TIPO	KW	HP	FORMA B3	FORMA B5 / B14
T 63 A2	0,187	0,25	107,00	128,00
T 63 B2	0,247	0,33	109,00	131,00
T 63 C2	0,29	0,45	111,00	134,00
T 71 A2	0,37	0,50	123,00	147,00
T 71 B2	0,56	0,75	133,00	159,00
T 80 A2	0,75	1	157,00	187,00
T 80 B2	1,1	1,50	166,00	200,00
T 80 C2	1,5	2	174,00	209,00
T 80 D2	2,2	3	182,00	218,00
T 90S A2	1,5	2	194,00	233,00
T 90L A2	2,2	3	221,00	265,00
T 90L B2	3	4	230,00	276,00
T 100 A2	3	4	299,00	359,00
T 100 B2	4	5,50	332,00	399,00
T 112 A2	4	5,50	449,00	538,00
T 112 B2	5,5	7,50	483,00	580,00
T 132S A2	5,5	7,50	636,00	763,00
T 132S B2	7,5	10	660,00	792,00
T 132L A2	9,3	12,50	779,00	935,00
T 132L B2	11	15	791,00	949,00

TIPO	KW	HP	FORMA B3	FORMA B5 / B14
T 63 A4	0,13	0,18	107,00	128,00
T 63 B4	0,187	0,25	112,00	134,00
T 63 C4	0,247	0,33	114,00	137,00
T 71 A4	0,26	0,35	131,00	158,00
T 71 B4	0,37	0,5	135,00	162,00
T 71 C4	0,56	0,75	143,00	172,00
T 80 A4	0,56	0,75	149,00	179,00
T 80 B4	0,75	1	164,00	197,00
T 80 C4	0,96	1,3	183,00	219,00
T 90S A4	1,1	1,5	193,00	232,00
T 90L A4	1,5	2	214,00	256,00
T 90L B4	1,87	2,5	224,00	269,00
T 90L C4	2,2	3	248,00	298,00
T 100 A4	2,2	3	274,00	329,00
T 100 B4	3	4	308,00	369,00
T 100 C4	4	5,5	313,00	376,00
T 112 A4	4	5,5	440,00	528,00
T 112 B4	5,5	7,5	505,00	606,00
T 132S A4	5,5	7,5	651,00	781,00
T 132L A4	7,5	10	734,00	881,00
T 132L B4	9,3	12,5	810,00	972,00

**6 POLI - 1000 R.P.M. V. 230/400/50 HZ +/- 5%  
V. 255/440/60 HZ +/- 5%**

TIPO	KW	HP	FORMA B3	FORMA B5 / B14
T 71 A6 *	0,187	0,25		
T 71 B6 *	0,26	0,35		
T 80 A6	0,37	0,5		
T 80 B6	0,56	0,75		
T 90S A6	0,75	1		
T 90L A6	1,1	1,5		
T 100 A6	1,5	2		
T 112 A6	2,2	3		
T 112 B6	2,8	3,8		
T 132S A6	3	4		
T 132M A6	4	5,5		
T 132M B6	5,5	7,5		

VOLTAGGIO STANDARD 230 / 400 FINO AL MEC 100
VOLTAGGIO STANDARD 400 / 690 DAL MEC 112

\* AVVOLGIMENTI MANUALI